

リーククランプメータ

キュースナップ MODEL2431

小型・軽量ミニリーククランプ



- 小型高性能漏れ電流クランプメータ
- AC 20/200mA/200Aの3レンジ切換
- 周波数切換え機能付
- データホールド機能付
- 外部磁界の影響が極めて少ない設計

税別価格: ¥34,000

外形寸法・重量 :
60(W) × 149(D) × 26(H)mm ・ 約120g

仕 様	
交流電流(50/60Hz)	20.00/200.0mA/200.0A
交流電流(WIDE)	20.00/200.0mA/200.0A
被測定導体径	最大φ24mm
使用電池	ボタン電池LR44(1.5V)×2
付属品	
9090(携帯用ケース)、ボタン電池LR44×2、取扱説明書	

キュースナップ MODEL2433/2433R

ピークホールド機能付中口径リーククランプ



- 外部磁界の影響が極めて少ない設計
- 周波数切換え機能付
- AC 40/400mA/400Aの3レンジ切換
- データホールド機能付
- ピークホールド機能付
- 歪み波やサイリスタ波形に強い
真の実効値表示(MODEL2433R)

MODEL 2433 税別価格: ¥34,000

MODEL 2433R 税別価格: ¥36,000

外形寸法・重量 : 81(W) × 185(D) × 32(H)mm ・ 約270g

仕 様	
交流電流(50/60Hz)	40.00/400.0mA/400.0A
交流電流(WIDE)	40.00/400.0mA/400.0A
被測定導体径	最大φ40mm
使用電池	単4乾電池LR03(1.5V)×2
付属品	
9097(携帯用ケース)、単4乾電池LR03×2、取扱説明書	

リーククランプ MODEL140

高精度リーククランプ



- 外部磁界の影響を殆ど受けない
高精度漏れ電流計
- AC 30/300mA、30/300Aの2レンジ切換
- データホールド機能付

税別価格: ¥35,000

外形寸法・重量 :
64(W) × 162(D) × 23(H)mm ・ 約125g

仕 様	
交流電流	30.00/300.0mA 30.0/300A
被測定導体径	最大φ40mm
使用電池	ボタン電池LR-44×2またはSR-44 電池×2
付属品	
電池(LR-44×2)、携帯ケース、取扱説明書	

キュースナップ KEW2500

DCミリアンペアクランプメータ



- 4~20mA DCループ電流を
回路遮断なしに測定可能

税別価格: ¥60,000

外形寸法 : (本体) 61(W) × 111(D) × 40(H)mm
(センサ) 34(W) × 104(D) × 20(H)mm
重 量 : 約290g

仕 様	
直流電流	20.00/100.0mA
被測定導体径	最大φ6mm
使用電池	単3乾電池×4
出 力	記録計出力: DC 1mAに対してDC 10mV
付属品	
9096(携帯用ケース)、単3乾電池LR6×4、取扱説明書	

かみ合わせの破損注意

- クランプメータに使用されるCTのコアは、精密加工された部品を使用しています。
- 落下や捻り、無理な開閉などを行なうと、CT開口部のコアが変形します。
- コアが変形すると、CTがきちんと閉まらなくなるだけでなく、正常な電流検出ができずに誤差を生じ、測定不能となります。
- 保障期間内におきましても、ご使用方法によると判断されるコアの変形につきましては、有償修理とさせていただきます。

